



ALGAE

696-00101032373a


ALGAE L PD HÄNGELEUCHE aus Aluminium, kreide, ähnlich RAL 7030, LFO Linse perfekt entblendet durch filigraner Mikrofacettenstruktur
 Ausstrahlwinkel 55°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit 1-10V, Kabel schwarz, Soft-Touch, Adapter/Baldachin
 kreide, Pendellänge 1500mm, IP20



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	15
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	710
Strom Sek.[mA]	350
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>90
Optik	LFO Linse
Designer	Rainer Mutsch
Dimmbarkeit	1-10V
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	55°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	140
Höhe [mm]	975
Pendellänge [mm]	1500
Durchmesser [mm]	230
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	2,50
Farbe Leuchte	kreide
RAL	7030
Farbe Adapter/Baldachin	kreide
Kabel	schwarz, Soft-Touch
EAN-Nummer	9010506000412
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Anz Leuchten B16A	50



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.